

TABELHA DE COOKIES – MPMG

NOME DO COOKIE	CATEGORIA	DESCRIÇÃO
lumAA	Essencial	Utilizado pela administração automática do LumisXP para armazenar o escopo da administração que o publicador acessou pela última vez.
lumClientId	Gestão de Experiências	Utilizado para identificar de forma única o navegador utilizado. Utilizado para gestão de experiência do usuário.
lumDataPreviewMode	Essencial	Utilizado para identificar quando um publicador está realizando uma pré-visualização de um conteúdo ainda não publicado.
lumMonUid	Essencial	Identifica o usuário monitorado acessando o LumisXP no momento.
lumUserLocale	Essencial	Utilizado para armazenar a linguagem de navegação do usuário atual.
lumUserName	Essencial	Utilizado para armazenar o nome do usuário atual. Também utilizado pelo serviço nativo de login para exibição do nome do usuário atual.
lumPrivacyTermRejected	Essencial	Cookie dinâmico do serviço de Termo de privacidade (a parte do nome varia de acordo com a instância de serviço o utilizando) que dura uma sessão e indica que o usuário corrente não aceitou o termo de privacidade cadastrado na instância de serviço e, assim, evitar perguntar novamente (durante a sessão). Observação: Cookie utilizado somente no client-side.
lumRequestedPage	Essencial	Armazena, de forma criptografada, a página que o usuário atual tentou acessar quando foi redirecionado à página de login.
lumSICE	Essencial	Utilizado pelo Gestor de Experiências do Usuário do LumisXP para armazenar o escopo da gestão que o publicador utilizou pela última vez.
lumSafeRenderMode	Essencial	Utilizado pelo LumisXP para indicar que uma renderização segura deve ser realizada (para corrigir eventuais problemas que possam impedir a renderização normal) no Portal Studio.
lumUserAppld	Essencial	Utilizado quando o LumisXP é acessado por um dos seus aplicativos móveis para identificar o aplicativo sendo utilizado.
lumUserAppVersion	Essencial	Utilizado quando o LumisXP é acessado por um dos seus aplicativos móveis para identificar a versão do aplicativo sendo utilizado.
lumUserSessionId	Essencial	Utilizado para armazenar o identificador da sessão do usuário atual.
_gid	Análise e Desempenho	Usado para rastrear usuários entre sessões, ajudando a organizar dados de comportamento e navegação em relatórios. Ele atribui um identificador exclusivo a cada visitante, mas sua validade é curta, pois ele expira após 24 horas. Só é gerado após o carregamento do Google Analytics, portanto, se o script do Google Analytics não foi executado (por exemplo, porque o consentimento de cookies de desempenho não foi dado), o cookie _gid não é criado.

_ga_NJP6E955MD	Análise e Desempenho	É um cookie específico usado para rastrear sessões e eventos associados a uma propriedade Google Analytics 4 (GA4).
_gcl_au	Análise e Desempenho	Cookie de rastreamento de conversões do Google Ads.
_gat_gtag_UA_452521_1	Análise e Desempenho	É gerado quando o Google Analytics é implementado utilizando o Global Site Tag (gtag.js). Geralmente tem uma duração de apenas um minuto. Durante esse tempo, impede que o Google Analytics processe múltiplas requisições simultâneas para o mesmo ID de rastreamento, garantindo eficiência no uso de recursos do servidor. O cookie é configurado para gerenciar a taxa de requisições para o identificador de rastreamento específico, neste caso, UA-452521-1. É diretamente associado à configuração do rastreamento feita por meio do gtag (como a inclusão de eventos personalizados ou outras configurações avançadas no script de rastreamento).
_gat_UA-452521-1	Análise e Desempenho	Este cookie é configurado em implementações mais antigas do Google Analytics (pré-gtag.js), como aquelas que utilizam o script analytics.js. Sua funcionalidade também é limitar a taxa de requisições, mas ele está vinculado diretamente ao identificador de propriedade sem as configurações adicionais fornecidas pelo gtag.
_ga	Análise e Desempenho	Cookie principal do Google Analytics usado para distinguir usuários únicos.
dtCookie	Análise e Desempenho	Cookie utilizado para monitoramento de performance da aplicação. Relacionado ao Dynatrace, uma ferramenta de monitoramento de desempenho.
lumIsLoggedInUser	Não utilizado por padrão	Indica se o usuário atual está ou não autenticado no LumisXP.
lumUserEmail	Não utilizado por padrão	Utilizado para armazenar o email do usuário atual.
lumUserId	Não utilizado por padrão	Utilizado para armazenar o identificador do usuário atual.
lumUserLogin	Não utilizado por padrão	Utilizado para armazenar o login do usuário atual.
JSESSIONID	Essencial	Cookie que armazena um identificador exclusivo para a sessão do usuário no servidor e permite que o servidor mantenha informações específicas do cliente entre requisições HTTP, que por padrão são sem estado.
MPMGROUTE	Essencial	São dois cookies em domínios diferentes (www.mpmg.mp.br e .mpmg.mp.br) e são usados para controle de balanceamento de carga / persistência de sessão em servidores web.