

## TABELHA DE COOKIES – MPMG

| NOME DO COOKIE         | CATEGORIA                           | DESCRIÇÃO  | HIPÓTESE LEGAL     |
|------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| lumAA                  | Necessário                          | Utilizado pela administração automática do LumisXP para armazenar o escopo da administração que o publicador acessou pela última vez.  | Legítimo Interesse |
| lumClientId            | Necessário - Gestão de Experiências | Utilizado para identificar de forma única o navegador utilizado. Utilizado para gestão de experiência do usuário.  | Legítimo Interesse |
| lumDataPreviewMode     | Necessário                          | Utilizado para identificar quando um publicador está realizando uma pré-visualização de um conteúdo ainda não publicado.   | Legítimo Interesse |
| lumMonUid              | Necessário                          | Identifica o usuário monitorado acessando o LumisXP no momento.  | Legítimo Interesse |
| lumUserLocale          | Necessário                          | Utilizado para armazenar a linguagem de navegação do usuário atual.  | Legítimo Interesse |
| lumUserName            | Necessário                          | Utilizado para armazenar o nome do usuário atual. Também utilizado pelo serviço nativo de login para exibição do nome do usuário atual.  | Legítimo Interesse |
| lumPrivacyTermRejected | Necessário                          | Cookie dinâmico do serviço de Termo de privacidade (a parte do nome varia de acordo com a instância de serviço o utilizando) que dura uma sessão e indica que o usuário corrente não aceitou o termo de privacidade cadastrado na instância de serviço e, assim, evitar perguntar novamente (durante a sessão). Observação: Cookie utilizado somente no client-side. | Legítimo Interesse |
| lumRequestedPage       | Necessário                          | Armazena, de forma criptografada, a página que o usuário atual tentou acessar quando foi redirecionado à página de login.  | Legítimo Interesse |
| lumSICE                | Necessário                          | Utilizado pelo Gestor de Experiências do Usuário do LumisXP para armazenar o escopo da gestão que o publicador utilizou pela última vez.   | Legítimo Interesse |
| lumSafeRenderMode      | Necessário                          | Utilizado pelo LumisXP para indicar que uma renderização segura deve ser realizada (para corrigir eventuais problemas que possam impedir a renderização normal) no Portal Studio.  | Legítimo Interesse |
| lumUserAppId           | Necessário                          | Utilizado quando o LumisXP é acessado por um dos seus aplicativos móveis para identificar o aplicativo sendo utilizado.  | Legítimo Interesse |
| lumUserAppVersion      | Necessário                          | Utilizado quando o LumisXP é acessado por um dos seus aplicativos móveis para identificar a versão do aplicativo sendo utilizado.  | Legítimo Interesse |

|                       |   |  |                    |
|-----------------------|---|--|--------------------|
| lumUserSessionId      | Necessário                                  | Utilizado para armazenar o identificador da sessão do usuário atual.   | Legítimo Interesse |
| _gid                  | Não necessário -<br>Análise e<br>Desempenho | Usado para rastrear usuários entre sessões, ajudando a organizar dados de comportamento e navegação em relatórios. Ele atribui um identificador exclusivo a cada visitante, mas sua validade é curta, pois ele expira após 24 horas. Só é gerado após o carregamento do Google Analytics, portanto, se o script do Google Analytics não foi executado (por exemplo, porque o consentimento de cookies de desempenho não foi dado), o cookie _gid não é criado.   | Consentimento      |
| _ga_NJP6E955MD        | Não necessário -<br>Análise e<br>Desempenho | É um cookie específico usado para rastrear sessões e eventos associados a uma propriedade Google Analytics 4 (GA4).  | Consentimento      |
| _gcl_au               | Não necessário -<br>Análise e<br>Desempenho | Cookie de rastreamento de conversões do Google Ads.  | Consentimento      |
| _gat_gtag_UA_452521_1 | Não necessário/<br>Análise e<br>Desempenho  | É gerado quando o Google Analytics é implementado utilizando o Global Site Tag (gtag.js). Geralmente tem uma duração de apenas um minuto. Durante esse tempo, impede que o Google Analytics processe múltiplas requisições simultâneas para o mesmo ID de rastreamento, garantindo eficiência no uso de recursos do Servidor. O cookie é configurado para gerenciar a taxa de requisições para o identificador de rastreamento específico, neste caso, UA-452521-1. É diretamente associado à configuração do rastreamento feita por meio do gtag (como a inclusão de eventos personalizados ou outras configurações avançadas no script de rastreamento). | Consentimento      |
| _gat_UA-452521-1      | Não necessário -<br>Análise e<br>Desempenho | Este cookie é configurado em implementações mais antigas do Google Analytics (pré-gtag.js), como aquelas que utilizam o script analytics.js. Sua funcionalidade também é limitar a taxa de requisições, mas ele está vinculado diretamente ao identificador de propriedade sem as configurações adicionais fornecidas pelo gtag.   | Consentimento      |
| _ga                   | Não necessário -<br>Análise e<br>Desempenho | Cookie principal do Google Analytics usado para distinguir usuários únicos.  | Consentimento      |
| dtCookie              | Não necessário -<br>Análise e<br>Desempenho | Cookie utilizado para monitoramento de performance da aplicação. Relacionado ao Dynatrace, uma ferramenta de monitoramento de desempenho.  | Consentimento      |

|                 |  |   |                    |
|-----------------|--|---|--------------------|
| lumIsLoggedUser | Não necessário -<br>Não utilizado por padrão | Indica se o usuário atual está ou não autenticado no LumisXP.   | Consentimento      |
| lumUserEmail    | Não necessário -<br>Não utilizado por padrão | Utilizado para armazenar o email do usuário atual.  | Consentimento      |
| lumUserId       | Não necessário -<br>Não utilizado por padrão | Utilizado para armazenar o identificador do usuário atual.  | Consentimento      |
| lumUserLogin    | Não necessário -<br>Não utilizado por padrão | Utilizado para armazenar o login do usuário atual.  | Consentimento      |
| JSESSIONID      | Necessário                                   | Cookie que armazena um identificador exclusivo para a sessão do usuário no servidor e permite que o servidor mantenha informações específicas do cliente entre requisições HTTP, que por padrão são sem estado. | Legítimo Interesse |
| MPMGROUTE       | Necessário                                   | São dois cookies em domínios diferentes (www.mpmg.mp.br e .mpmg.mp.br) e são usados para controle de balanceamento de carga/persistência de sessão em servidores web.   | Legítimo Interesse |